



VISSTE DU AT...?

Brannslukker i bobil

Reglene for krav om brannslukker i bobil er enkle. Loven krever et 2 kilos pulverapparat montert sikkert og lett tilgjengelig for fører. Men er det så enkelt?

Ikke helt, da det er mer du bør forholde deg til. Men først litt om historien: I 2007 ble det innført krav om 6 kilos pulverapparater i bobil. Den 1. august 2010 ble dagens krav gjeldende, og kravet til brannslukker i bobil og campingvogn er endret fra 6 kg pulverlukker til 2 kg pulverlukker.

Plasseringen

I Forskrift om bruk av kjøretøy, står det:

«Norskregistrerte kjøretøy skal under bruk ha håndslukker plassert sikkert og lett tilgjengelig for fører».

Erfaringer tilsier derimot at håndslukkeren bør være plassert i nærheten av sengen, siden man sover i kjøretøyet. Slik er det også normalt plassert fra produsentens side. Oftest finner man slukkeapparatet montert i et skap, så det ikke er for mye i veien for hverdagsbruk, samtidig som det er relativt lett tilgjengelig.

Vedlikehold

Statens vegvesen skriver dette om hvordan de håndhever kontroll av brannslukkingsapparat:

«Det skal ikke undersøkes nærmere hvem som har utført kontroll av brannslukker i forbindelse med merke for siste kontroll-dato. Det skal med andre ord kun kontrolleres om apparatet er merket med at det er kontrollert for mindre enn 12 måneder siden.»

En logisk konklusjon er dermed at man selv kan kontrollere apparatet en gang i året, men at dette må dokumenteres ved at man skriver dato og initialer på selve apparatet.

En kontroll består av følgende punkter:

1. Sjekk at manometeret har nødvendig trykk
2. Sjekk at slangen ikke er morken, men hel og pen.
3. Sjekk at plomberingen er inntakt
4. Sjekk at bruksanvisningen er lesbar
5. Sjekk at beholderen er uskadet og ikke rusten
6. Snu apparatet opp ned slik at innholdet ikke klumper seg.
7. Sjekk at håndslukkeren er tilgjengelig, og lett kan hektes av braketten
8. Apparater med pulver skal til kvalifiserte fagpersoner for kontroll hvert 5 år og på utvidet kontroll og service hvert 10 år.

Tips fra Statens vegvesen

Det kan være smart å ha flere brannslukkere i en bobil, slik at man har slukkeutstyr lett tilgjengelig både fra førerplass og fra soverom. Ved periodisk kontroll er det slukkeren som er lett tilgjengelig fra førerplass som fortrinnsvis kontrolleres.



Forskrift om bruk av kjøretøy, hentet fra Lovdata 11.9.25:

§ 1-5.Brannslukkingsapparat

Følgende norskregistrerte kjøretøy skal under bruk ha håndslukker plassert sikkert og lett tilgjengelig for fører:

1. Buss med høyst 22 sitteplasser i tillegg til fører-setet skal ha minst en håndslukker med minimum 2 kg pulver.
2. Buss med over 22 sitteplasser i tillegg til fører-setet skal ha minst en håndslukker med minimum 6 kg pulver.
3. Ambulanse skal ha minst en håndslukker med minimum 2 kg pulver.
4. Lukket beltebil med over 8 sitteplasser i tillegg til fører-setet skal ha minst en håndslukker med minimum 2 kg pulver.
5. Bil som skal transportere funksjonshemmede mot vederlag og som er registrert etter 1. mars 2007, skal ha minst en håndslukker med minimum 2 kg pulver.
6. Campingbil og registrert campingvogn skal ha minst en håndslukker med minimum 2 kg pulver. Bestemmelsene i dette nr. gjelder for norskregistrerte kjøretøy uansett når de er registrert.

Pulverapparatet skal være av type som er godkjent i Norge eller i annet EU/EØS-land.

Vil du dykke dypere i materien? Vegvesenets kontrollinstruks finner du her:

<https://www.vegvesen.no/kjoretoy/eie-og-vedlikeholde/for-verkstedbransjen/for-kontrollorgan/godkjente-kontrollorgan/utfore-periodisk-kjoretoykontroll/>



Tekst: Redaksjonen