

## RÅD OM POLERING MED TOPGEAR PRODUKTER

Før polering må gelcoaten avfettes grundig, det er ikke nødvendig å vaske bort svarte render etc. da poleringsmiddelet tar dette effektivt. Til dette kan man bruke vanlig båtvaske, sterk blanding. Bruk gjerne en melanin-svamp.

Matt gelcoat: Poler med Top Gear Cutting/buffing Medium. Denne gir en lett rubbing av gelcoaten. En god poleringsmaskin er nødvendig.

Glatt gelcoat: Rens av gelcoaten. Dette kan benyttes for hånd, men selvsagt lettere med maskin.

Etter polering/rens må man beskytte gelcoaten med en god voks som inneholder mye carnauba som gir et slitesterkt lag over gelcoaten. Skikkelig voks inneholder også god UV-beskyttelse. Top Gear Top Shine Sealcoat Polish vil som navnet sier fin glans og legger en beskyttelse ovenpå gelcoaten. Voksen legges på i et tynt lag med en ren svamp, la tørke godt og dra deretter av med en microklut.

Anbefalte produkter/mengde for å polere en båt opptil 45 fot:

- 1 liter avfetter
- 1 liter Cutting/Buffering Medium eller Buffering Fine
- 0,5 liter Top Shine Sealcoat Polish
- 1 pk. a 6 microkluter
- 250 ml poleringsmiddel for rustfritt stål

24.04.2020

Jan Ivar Sylte

CleanCoat AS  
mobil: 990 990 03  
e-post: info@cleancoat.no