



MOTORSPORT NORGE

LANGLØPSREGLEMENT - Teknisk

1. Tillate kjøretøy
 - 1.1. Alle kjøretøy med ståltak som er eller har vært typegodkjent i Norge eller Sverige kan delta
 - 1.2. Kabriolet med soft topp tillates ikke
 - 1.3. Vagnbok/Vognkort kontrolleres før start
 - 1.4. Teknisk kontroll før start
2. Tillatt drivstoff
 - 2.1. Blyfri bensin 95/98 oktan
 - 2.2. E 85
 - 2.3. Diesel
 - 2.4. Alt drivstoff skal være vanlig handelsvare og kjøpt inn hos forhandler i Norge eller Sverige
3. Karosseri og chassis
 - 3.1. Karosseriets opprinnelige form bør beholdes
 - 3.2. Større endringer skal forhånds godkjennes
 - 3.3. Skjermer, panser og bakluke kan byttes til plast
 - 3.4. Veltebur skal være godkjent av STEC eller MN
 - 3.5. Front og bakspoiler kan monteres. Bakspoiler skal ikke være utenfor bilens yttermål
 - 3.6. Slepekroker skal finnes foran og bak og skal være tydelig merket
4. Dører/innredning
 - 4.1. Racingstol og minimum 4 punkts racingssele skal være godkjent av STEC eller MN
 - 4.2. Innvendig speil skal være montert og gi god sikt bakover
5. Hjuloppheng
 - 5.1. Hjuloppheng og fjæring kan endres fritt
6. Clutch, girkasse og bakaksel
 - 6.1. Er fritt

7. Torpedovegg og batteri

- 7.1. Torpedovegg skal være tett mot gjennomtrengning av brann
- 7.2. Batteri skal være boltet og godt forankret og polene skal være isolert mot kortslutning

8. Ruter

- 8.1. Frontruten skal være original eller i polykarbonat
- 8.2. Øvrige ruter kan byttes til 3 mm polykarbonat
- 8.3. Det skal være god sikt igjennom alle ruter
- 8.4. Kun klar plastfilm kan monteres på innsiden av rutene
- 8.5. Takluke av stål skal sveises igjen
- 8.6. Utvendige speil skal være montert på begge sider

9. Eksosystem/lyd

- 9.1. Lydnivå skal ikke overstige 95 dba i henhold til målemetode fra STEC/MN
- 9.2. Baneier kan sette annen/lavere lydgrense
- 9.3. Arrangøren/baneier/myndighetenes lyd målere er riktige

10. Lys

- 10.1. Minst 2 bremselys bak på minimum 20 W glødelampe (eller tilsvarende)
- 10.2. Minst 2 røde baklys på minimum 5 W glødelampe (eller tilsvarende)
- 10.3. 2 hovedlys foran med 55 W glødelampe (eller tilsvarende)
- 10.4. Lys skal være tent under kjøring på banen

11. Dekk og felger

- 11.1. Maks bredde på dekk 225, valgfri høyde
- 11.2. Slicks er ikke tillatt
- 11.3. Klasse A + B – valgfrie dekk
- 11.4. Klasse C – Yokohama AD-08, enhetsdekk

12. Motor

- 12.1. Motor og dens plassering i originalt motorrom er fritt

13. Bremses

- 13.1. Fritt

14. Drivstoff tank/system

- 14.1. Plassering er fritt
- 14.2. Bensintanker som monteres fra fremre kant av baksetet og bakover, skal ha en væsketett skillevegg montert mellom tank og fører i et ikke brennbart materiale

15. Personlig utrustning

- 15.1. Sjøfører skal ha brannhemmende undertøy, 2 eller 3 lags racingdress, racingsko, racinghansker og E-merket hjelm. Alt skal være godkjent og oppfylle MN/STEC krav
- 15.2. Nakkekrage er obligatorisk og HANS/FHR anbefales på det sterkeste

16. Vekt/effekt

16.1. Bilen veien uten sjåfør og med full tank

16.2. Motoreffekt, drivhjulseffekt + 13% = motor effekt i hk

16.3. I løpet av sesongen vil dommerne veie utvalgte biler

Endring nr	Dato	Hva	Hvor	Notater